

# Крупногабаритный Встраиваемый гипсовый СВЕТИЛЬНИК



Luno MAX C85 D300 45W 830 DA  
ze11009036







220-240 В



IP20

Ra >80

3 SDCM



## Комплектация

|                    |    |
|--------------------|----|
| Корпус             | 1  |
| Световой модуль    | 1  |
| Блок питания       | 1  |
| Крепежный элемент  | 8  |
| Винт M5x6          | 16 |
| Саморез            | 16 |
| ГроверD5           | 20 |
| Присоска           | 2  |
| Подвес для корпуса | 4  |
| Винт M5x8          | 4  |

Версия светильника с диммированием TRIAC по запросу

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

## Технические характеристики

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Размеры:                            | 490x490x123 мм                       |
| Масса нетто:                        | 8,53 кг                              |
| Светильник круглой формы            |                                      |
| Корпус:                             | Гипс                                 |
| Источник света:                     | LED                                  |
| Класс электробезопасности:          | II                                   |
| Степень защиты:                     | IP20                                 |
| Номинальная мощность:               | 44.5 Вт                              |
| Световой поток светильника*:        | 4414 лм                              |
| Светоотдача*:                       | 99.00 лм/Вт                          |
| Цветовая температура*:              | 3000 К                               |
| Индекс цветопередачи*:              | Ra >80                               |
| Стабильность цветовой температуры*: | 3 SDCM                               |
| cos *:                              | 0.96                                 |
| Блок питания**:                     | LCA 45W 500-1400mA<br>one4all SR PRE |

Все параметры, отмеченные \*, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

\*\* — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.